

BAROLOGGER

TRANSDUTOR DE PRESSÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>Acurácia</i>	Precisão de $\pm 0,05$ kPa
<i>Vida útil da bateria</i>	10 anos (baseado em 1 leitura/min)
<i>Leituras máximas</i>	40.000 (até 120.000 usando compressão de dados)
<i>Memória</i>	FRAM, modo Contínuo ou Slate
<i>Velocidade de comunicação</i>	9600 bps, 38.400 bps com leitor ótico USB
<i>Interface de comunicação</i>	Ótica infravermelha: USB, RS-232
<i>Tamanho</i>	7/8" x 6,25" (22mm x 159 mm)
<i>Peso</i>	129g (4,5 oz)
<i>Corpo</i>	Corpo de titânio coberto por PVD
<i>Sensor</i>	Sensor de Hasteloy com resistência contra corrosão superior
<i>Unidades de medida</i>	Pés, metros, centímetros, psi, kPa ou bar
<i>Compensação</i>	Compensa todos os Leveloggers em um raio de 30 km e/ou a cada 300 metros na mudança de altitude



GeoAcqua

Versão 1.0 revisão Abril / 2016 - GeoAcqua é uma empresa do grupo Ag Solve

www.geoacqua.com.br | Tel.: (11) 2362-8466 | 2359-1604 | Rua Dr. Sodré, 72 - V. Nova Conceição | São Paulo/SP