

# UltraRAE 3000

## MONITOR ESPECÍFICO PARA BENZENO



### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Design robusto, leve, compacto e fácil de usar
- Bomba de amostragem integrada confiável e precisa
- Capacidade de armazenamento de registro de dados de 260.000 pontos para download de dados para o PC
- Resposta de 3 segundos no modo VOC ou em 60 segundos no modo específico de Detecta Benzeno a até 50 ppb (0,05 ppm)
- Até 16h de monitoramento contínuo com a bateria recarregável
- Alcance estendido do PID é de 0,05 para 10.000 ppm no modo VOC e de até 200 ppm no modo específico pra benzeno
- Monitora continuamente o vapor de VOC em níveis de partes por milhão (ppm)
- Limites de alarmes predefinidos para valores de pico de alto nível e baixo nível, STEL e TWA.
- Campanha de áudio e o display de LED piscando são ativados quando os limites são excedidos.
- Sonda de amostragem fornece visibilidade instantânea de ruptura de tubo

### INDICADO PARA



- » Pré-avaliação de entrada em espaço confinado durante manutenção de refinaria e usina
- » Resposta de material perigoso
- » Resposta de vazamento marinho
- » Monitoramento de saída de refinaria

### ACOMPANHA O EQUIPAMENTO



- » Adaptador de mangueira
- » Adaptador para pilha
- » Chave phillips
- » Base de carregador
- » Cabo de comunicação serial
- » Fonte de alimentação (carregador )
- » Caixa com 4 tubos de benzeno
- » Guia rápido
- » Certificado de calibração



# GeoAcqua

Versão 1.0 revisão Fevereiro/ 2016 - Geo Acqua é uma empresa do grupo Ag Solve