

# BOMBA 410

## PERISTÁLTICA



■ Ideal para uso no campo, com fluxo reversível, a Bomba Peristáltica 410 da Solinst® é recomendada em amostragens de vapor e água para poços com baixa profundidade, com até 8 metros.

■ Compacta e leve, a Bomba Peristáltica 410 tem um revestimento metálico sem aberturas, tornando-se assim resistente à água. Suas reduzidas dimensões (33 cm x 13 cm x 17 cm) e peso (3,6 kg) facilitam o seu transporte.

■ Pode ser usada na elevação vertical de até 8 metros de coluna d'água e sua eficiência está diretamente relacionada com o tamanho da coluna de sucção, quanto maior a coluna, menor será a máxima vazão alcançada. Baixas e médias vazões entre 40mL/min e 3,5 l/min poderão ser obtidas utilizando-se este equipamento.

■ Possui um cabo de energia de 4 metros com conectores próprios (garras tipo "jacaré") para acoplagem em uma bateria externa de 12 Volts (por exemplo, bateria automotiva) que suporte de 3-5 amperes necessários à operação. Em caso de sobre carga de corrente elétrica fornecida ao equipamento no momento da instalação, a integridade do equipamento será mantida através de um fusível de fácil reposição.

### INDICADO PARA



- » Amostragens de águas subterrâneas em poços rasos
- » Amostragem de água de superfície
- » Amostragem de vapor

### ACOMPANHA O EQUIPAMENTO



- » Bateria 12v 7AH
- » Carregador de bateria
- » 1 metro de mangueira 3/8"
- » 1 metro de mangueira 5/8"

#### Kit de Redução:

- » Placa branca – interna
- » 2 carretéis pequenos
- » 2 presilhas mang. grande
- » 2 presilhas mang. pequena



# GeoAcqua