

BOMBA 408

PNEUMÁTICA DOUBLE VALVE



» A bomba pneumática “double valve” supera as bombas pneumáticas de bexiga na profundidade de operação e vazão a cada golpe, possui sistema de operação possível através de duas esferas em Delrin® .

» Permite a amostragem em péssimas condições de campo e elevadas vazões.

» O sistema padrão é apropriado para profundidades de 150m. Para profundidades de até 600 m, podem ser fornecidos controles especiais, tubos, e outros dispositivos.

» Tolerância a operação “a seco”, com sujeira na linha de alimentação de ar ou com alto teor de areia.

» O modelo micro de 6mm é uma variação desta bomba para aplicações em poços Waterloo CMT® e Waterloo multinível®.

» Mais:

- Fácil descontaminação
- Modelo portátil (micro bomba)
- Opção de funcionamento como bomba de bexiga
- Amostragem de alta qualidade
- Aplicações em trabalhos não verticais
- Baixo custo do modelo 408 PVC
- Grande variedade de produtos amostrados

INDICADO PARA

- » Meio ambiente
- » Espaço contaminado
- » Áreas de diagnóstico de contaminações de solo e água



DISPONÍVEL

- » Diâmetro de 16 mm (5/8”) construída em Aço Inox



ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

- » Bolsa em lona para transporte



GeoAcqua